

NEW

Обработка поверхности плиты – без применения химических веществ

- Сделано в России
- Нулевая эмиссия формальдегида



* Информация по концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ при использовании в закрытых помещениях варьируется от класса А+ (очень мало испарений - значительно ниже ПДК) до С (много испарений - значительно выше ПДК).

BAJKAL 90% RH

BOARD

600 x 600 x 12 мм

9842 M



Prelude XL²/TLX 24
Javelin 24



Класс пожарной опасности:

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
сопн. Ф3 №123

EEA Euroclass B-s2,d0
EN 13501-1



Звукопоглощение:

α_w 0.45
Класс звукопоглощения = D

EN ISO 354 и EN ISO 11654



Звукоизоляция между помещениями:

D_{ncw} 34 дБ

EN 20140-9 и EN ISO 717-1



Вес плиты:

2.5 кг/м²



Относительная влагостойкость:

90% RH



Светоотражение:

≈ 85%

EN ISO 7724-2 и 3



Теплопроводность:

$\lambda = 0.06$ Вт/м К

EN 12667 и ISO 8301



<47%
EN ISO 14021

15 лет
гарантии

Текстурный рисунок плиты может слегка варьироваться в зависимости от завода-производителя

www.armstrong.ru

Армстронг Ворлд Индастриз, ООО
119285, Москва, Мосфильмовская ул., д.38А
Тел.: + 7 (495) 258 5100
Факс: + 7 (495) 258 5103
e-mail: info-cis@armstrong.com

