





# DLW FIBREBONDED



## Спецификация в соответствии со стандартом EN 1307

## M 738 L

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Структура                                | Тип покрытия  | EN 1307  | Иглопробивное покрытие   |
|  | Рисунок   |  | Пестрый, крапчатый   |
|  | Структура поверхности   |  | Волокна  |
|  | Вид усиления  |  | Полностью насыщенный   |
|  | Волокнистый состав защитного слоя   |  | 65% PP / 35% PA 6  |
|  | Вторичная основа  | ISO 2424   | Нетканый полиэстр  |
|  | Классификация   | EN ISO 10874   | Класс 23 / 33  |
|  | Ширина/ размеры   |  | 200 см Ширина рулонов  |
|  | Общий вес   | ISO 8543   | 1010 г / кв.м  |
| Общая толщина                            | ISO 1765  | 5,0 мм   |  |
| Безопасность                             | Пожаробезопасность  | EN 13501-1   | C <sub>fl</sub> - s1   |
|  | Коэффициент истирания   | EN 13893    | DS (> 0,30)  |
|  | Сертификат-GUT  |  | GUT-Nr. CF3FFA39   |
|  | Поправка No. 1907/2006 к REACH  | Article 33   | не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC) |
| Эксплуатационные характеристики          | Шумопоглощение  | EN ISO 10140   | прим. 20 Децибелл  |
|  | Поглощение звука $\alpha_w$ , рассчитанное среднее значение                         | EN ISO 354   | 0,15   |
|  | Волокнистый вес использования защитного слоя  |  | 400 г / кв.м - Информация производителя                              |
|  | Вес площадей защитного слоя   | EN 984   | 330 г / кв.м   |
|  | Класс комфорта  | EN 1307  | LC 1   |
|  | Вертикальное сопротивление  | ISO 10965  | $\leq 1 \times 10^8$ Ohm   |
|  | Электростатичность  | ISO 6356  | $\leq 2,0$ кВольт макс.  |
|  | Использование кресел на колесиках   | EN 985    | подходит (Тип H)   |
|  | Сопротивление теплопроводности  | EN 12667   | 0,10 кв.м К/Вт   |
| Устойчивость к полам с водным подогревом |  | подходит (макс. 29°C)  |  |



# dorix®



EN 14041:2004  
17  
DOP-512

**Поставщик:**  
DLW Flooring GmbH  
Stuttgarter Straße 75  
D-74321  
Bietigheim-Bissingen



Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)

RU 09.08.2017