DUNE SUPREME

Поверхность потолочных плит семейства DUNE микроперфорированная, с тонко гранулированной текстурой поверхности. Плиты DUNE – это широкий диапазон размеров и типов кромки. Потолки DUNE SUPREME, DUNE MAX позволят вам найти нужное решение вне зависимости от технических ограничений.

Потолки серии DUNE – это повышенная долговечность и улучшенная акустика – звукопоглощение.

***ОБРАЗОВАНИЕ:** Школа риэлтеров, Амстердам, Нидерланды, DUNE SUPREME Tegular*

***DUNE SUPREME** без перфорации*

43% ISO 14021 — Содержание сырья вторичной переработки

≥85% EN ISO 7742-2 & 3 — Светоотражение

Разборчивость речи

DUNE SUPREME	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	VECTOR
	Prelude XL²/TLX 24 мм Prelude Sixty²	Prelude XL²/TLX 24 мм Prelude Sixty²	Prelude XL²/TL 15 мм Interlude XL² 15 мм	Prelude XL²/TL 15 мм Silhouette XL² 15 мм Interlude XL² 15 мм
	15мм	9.5мм, 15мм, 15°, 6.5мм	5мм, 5мм, 15мм, 15°	5мм, 3мм, 5мм, 15мм, 45°
DUNE SUPREME с перфорацией				
600 x 600 x 15 мм	2271 M	2273 M	2274 M	
600 x 1200 x 15 мм	2272 M			
DUNE Vector с перфорацией				
600 x 600 x 19 мм				3321 M
DUNE SUPREME без перфорации				
600 x 600 x 15 мм	2276 M	2278 M	2279 M	
600 x 1200 x 15 мм	2277 M			

COLORTONE DUNE: опал (OL), каррара (CA), платина (PN), толедо (TO), блю монтан (BM).
См. стр. 81.

EN ISO 354 и EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
• DUNE Board/Tegular/MicroLook								
0.55	0.50	0.40	0.45	0.55	0.60	0.50	0.45	α_p
• DUNE Vector								
0.65	0.65	0.50	0.55	0.55	0.70	0.70	0.60	α_p
• DUNE без перфорации Board/Tegular/MicroLook								
0.15(L)	0.20	0.40	0.30	0.15	0.15	0.15	0.25	α_p

Звукопоглощение Class = C (с перфорацией)

Звукопоглощение Class = не классифицирован (без перфорации)



EN ISO 10848-2 и EN ISO 717-1

Dncw

35 дБ (DUNE SUPREME и DUNE SUPREME без перфорации)

Dnfw

35 дБ (DUNE Vector)

EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1

Rw

17 дБ

EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ № 123

EN 12667 и ISO 8301

λ = 0.06 Вт/м*град

99 % RH

15 лет гарантии

≃ 3.9 кг/м²

*DUNE SUPREME = ≥ 80% DUNE SUPREME и DUNE SUPREME без перфорации = ≥ 85%

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике приводятся на стр. 17–19 или на нашем сайте.

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ DUNE

Планки Armstrong позволяют интегрировать подвесные потолки в модули здания, а планки с кромкой SL2 обеспечивают полный доступ к потолочной пазухе при минимальной видимой части подвесной системы. Наши планки DUNE, сочетающие превосходные звукопоглощающие и звукоизолирующие характеристики, выпускаются различного размера, поэтому подобрать решение для многоплановых требований офисного здания не составит труда.

Планки DUNE – также удобное решение для коридоров, где планки различной длины вписываются в пролеты различной ширины; при этом сохраняется доступ в потолочное пространство, а также хорошее светоотражение и звукопоглощение.

ОФИС: UNIJA Računovodska hiša, Словения, планки DUNE SL2

43% ISO 14021 — Содержание сырья вторичной переработки

80% EN ISO 7742-2 & 3 — Светоотражение

Разборчивость речи

РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ DUNE	BOARD	SL2	
	Prelude XL²/TLX 24 мм Prelude Sixty²	Prelude 24 мм Несущая рейка Prelude Sixty²	System Z
	17мм	9мм, 11.3мм, 11.5мм, 17мм, 13мм, 26мм, A, B	
300 x 1500 x 17 мм	2315 M	2310 M	
300 x 1800 x 17 мм	2316 M	2312 M	
300 x 2500 x 17 мм	2317 M	2318 M	
300 x 1720 x 17 мм	2728 M	2311 M	

EN ISO 354 и EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Гц
0.55	0.55	0.40	0.40	0.55	0.55	0.50	0.45	α_p

Звукопоглощение Class = C



EN ISO 10848-2 и EN ISO 717-1

Dncw

34 дБ (планки DUNE Board)

Dnfw

39 дБ (планки DUNE SL2)

EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1

Rw

17 дБ

EN 13501-1

EEA Euroclass A2-s1, d0

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) согл. ФЗ № 123

EN 12667 и ISO 8301

λ = 0.06 Вт/м*град

95 % RH

15 лет гарантии

≃ 5.5 кг/м²

Примечание: более подробную информацию Вы можете получить в представительстве Armstrong или на сайте www.armstrong.ru.
Подробные данные по акустике приводятся на стр. 17–19 или на нашем сайте.