

Эффективная замена светильников Даунлайт с лампами типа КЛЛ 1x26 Вт и 2x26 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники разработаны для установки в подвесные потолки типа «АРМСТРОНГ» и потолки из гипсокартона. Светильники «ДАУНЛАЙТ» могут опционально оснащаться сменными декоративными рамками в двух цветовых исполнениях: черный и нержавеющая сталь. Для создания общего освещения предусмотрена опциональная возможность установки опалового рассеивателя. Размер светильника диаметром 164 мм может быть увеличен опциональным переходником до 220-ти мм. Корпуса светильников выполнены из штампованного металла, окрашенного порошковой краской белого цвета. Светильники снабжены удобным и надежным пружинным креплением в потолок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Металлический штампованный корпус, окрашенный порошковой краской
- Сменные декоративные рамки разного цвета
- Возможна установка опалового рассеивателя
- Три типоразмера: 114мм, 164мм, 225мм.
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Степень защиты IP 40
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения в пределах 175 – 260В
- Быстрое включение
- Не боится частых включений/выключений
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных помещений
- Медицинских учреждений
- Аэропортов
- Вокзалов
- Магазинов
- Торговых залов
- Холлов и коридоров



Опциональные сменные декоративные рамки



Опциональная возможность увеличения диаметра со 164мм до 225мм



Опциональный опаловый рассеиватель




www.ledeffect.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Базовая модификация	11 Вт	22 Вт
Артикул	LE-CBO-16-011-0792-40Д LE-CBO-16-011-0793-40Т	LE-CBO-16-022-0794-40Д LE-CBO-16-022-0795-40Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (Д)	1070 лм
	Цветовая температура, (Т)	2140 лм
Общая информация		
Мощность, Вт	11 Вт	22 Вт
Габаритные размеры, (dxВ) мм	114 x 72 мм	164 x 82 мм
Посадочное отверстие, (d) мм	100 мм	137,9 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	200 x 200 x 90 мм	230 x 230 x 120 мм
Вес, кг	0,7кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пulsации светового потока, менее %	10,0%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Класс защиты, IP	40	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Стандартная модификация: цвет корпуса белый, декоративная рамка белого цвета, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Для светильника 11 Вт:**
- Рамка черная: LE 0796
 - Рамка нержавеющая сталь: LE 0797
 - Стекло опаловое: LE 0798
- Для светильника 22 Вт:**
- Рамка черная: LE 0799
 - Рамка нержавеющая сталь: LE 0800
 - Стекло опаловое: LE 0801
 - Чаша расширитель: LE 0802